



Datenblatt

PRAMAC mobiler Lichtmast IQ20 - 1 Stk

4x 240W LED, 139200 Lumen

Artikelnummer: LS02Y1L-0000EU



Beschreibung:

Der iQ20 Lichtmast ist mit einem verbrauchsarmen Dieselmotor, 4x240W LED-Scheinwerfer und einer digitalen Steuerung, die von Generac Mobile® speziell für unsere Lichtmasten entwickelt wurde ausgestattet. Dank des optionalen Telemetrie Systems ist der iQ20 eine perfekte Lösung für Vermieter, die eine einfache

Fernverwaltung ihrer Mietflotte suchen.
Telemetrischen System

Das Modell iQ20 ist mit einem telemetrischen System ausgestattet, das eine ständige Fernüberwachung der Maschinenparameter ermöglicht:

- GPS-Position
- Maschinenstatus
- Kraftstoff- und Ölpegel
- Alternator Maßnahmen
- Lampen und Batteriestatus.

Digitalregler

iQ20 ist mit einem Digitalregler ausgestattet, der speziell zur Steuerung aller Funktionen des Lichtmasts entwickelt wurde.

Kleinspannung LED

Die Scheinwerfer werden mit 48 Volt DC betrieben. Keine hohen Spannungen mehr an externen Kabeln.
Sicherheit an Erster Stelle!

AMOSS KIT – Sicher und schlau!

Dank des AMOSS Kits können Sie den Mast nicht anheben, ohne die Handbremse zu ziehen, und der Mast senkt sich automatisch ab, wenn die Handbremse entriegelt ist.

technische Daten

Abmessungen min. (L x B x H)	2250 x 1400 x 2436 mm
Abmessungen max. (L x B x H)	2640 x 1850 x 8500 mm
Trockengewicht	880 kg
Mast System	Hydraulisch
Mast Drehung	340°
Leuchtkraft	4 x 240 W
Leuchtenart	LED
Total Lumen	139200 Lm
Ausleuchtung	3200 m ²
Motor	Yanmar L70N
Motor Kühlung	Luft
Zylinderzahl	1
Motordrehzahl (50/60 Hz)	3000/3600 rpm
Flüssigkeitswanne (110%)	ja
Generator (kVA/V/Hz)	5/230/50 – 6/240/60
Schalldruck	68 dB(A) @ 7m
Windstabilität	110 km/h
Tankinhalt	100 l
Betriebslaufzeit	91 h

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu