



Datenblatt

GE 2000 MI Mosa Stromerzeuger - 1 Stk

1,8-2,0 kW, GK 80-i 2,5 kW, tragbar

Artikelnummer: CK800011



Beschreibung:

- Automatische Spannungsregelung
- Motorstopp wegen niedrigem Ölstand
- ESC-Funktion (Engine Speed Control)
- Buchsen: 1x230V 16A 2P + T Schuko
- Überlastschutz
- Ladegerät mit Wärmeschutz
- Parallelausgang mit einem zweiten Generator
- 2 USB-Anschlüsse

Nominale Ausgangsleistung

- Leistung Einphasig Stand-By 2 kW / 230 V / 8.7 A
- Leistung Einphasig PRP 1.8 kW / 230 V / 7.8 A
- Frequenz 50 Hz

Allgemeine Daten

- Tankinhalt: 5 lt.
- Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 90.5 dB(A) (65.5 dB(A) @ 7m)
- Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)
- Trockengewicht: 22 kg
- Abmessungen:(LxWxH): 498x298x459 mm

Bedienfeld

- Reversier Start
- Belüftungshebel für Tankdeckel
- Kraftstoffstandsanzeige
- 3-Positionen-Schalter: Motor EIN-AUS
- Kraftstoffhahn
- Luftsteuerung
- ESC-Schalter (Engine Speed Control)
- Generator-LED OK
- Überlast geführt
- Niedriger Ölstand führte
- Ausgangsbuchsen: 1x 230V 16A 2P + T Schuko
- Thermoschutzschalter für 230V / 16A Steckdosenschutz
- 12-VDC-Buchse (Ladegerät)
- Thermoschutzschalter für 12VDC Ausgangsschutz
- 2 USB-Anschlüsse (1x5V1A - 1x5V 2,1A)
- Parallele Ausgabe
- Erdungsanschluss (PE)