



# Datenblatt

## Portable Winch MEHRZWECK SORTIMENT

mit PCW5000 Zugwinde; Benzinantrieb

Artikelnummer: PCW5000-MK



## Beschreibung:

Dieses Sortiment ist das Richtige für Sie; wenn Sie die Winde für Mehrzweckarbeiten verwenden. Sie verfügen somit über eine Auswahl an Zubehör; das in vielen Situationen praktisch ist. Ihre Winde samt Zubehör befindet sich im gepolsterten; wasserdichten Transportkoffer.

- 1 x PCW5000 Zugwinde mit Benzinantrieb. Max. Zugkraftleistung 1000 kg.
- 1 x PCA-0340 Gepolsterter; wasserdichter Koffer. Für PCW5000 u. PCW5000-HS Winden und Zubehör.
- 1 x PCA-1100 Spilltrommel 85 mm mit Seilführung und 2 Schrauben.
- 1 x PCA-1213M DVP Seil - 12 mm x 100 m.
- 1 x PCA-1256 Seiltasche - Mittel (mit Schulterriemen) - Für 100 m / 12 mm Seil.
- 1 x PCA-1259 Polyesterschlinge - 2;44 m.
- 1 x PCA-1261 Aufsatzplatte für Anhängerkupplung mit Kugelköpfen bis zu 50 mm (2") Durchmesser.
- 1 x PCA-1274 Umlenkrolle mit schwenkbarer Seitenabdeckung (aus rostfreiem Edelstahl). 1 Aluminiumrolle mit 100 mm Durchmesser.
- 2 x PCA-1276 Ovaler Verschlusskarabiner aus Stahl. - Mindestbruchlast : 25 kN.
- 1 x PCA-1279 Schäkel 13 mm - Grenzlast : 2 to.
- 1 x PCA-1281 Haken mit Sicherungsriegel. Grenzlast : 3/4 to.
- 1 x PCA-1282 Parallelhaken 7 mm mit Sicherungsriegel und 3 Kettengliedern. - Grenzlast : 2040 kg.
- 1x PCA-1295 Choker- Kette 6mm x 2.1m mit C-Haken und Stahlstange - 5700 kg Mindestbruchlast

## Produktmerkmale:

Motor	4-Takt Honda GXH-50 cc
Max. Zugkraftleistung mit 57 mm Trommel	1000 kg
Max. Zugkraftleistung mit 85 mm Trommel	635 kg (Option!)

Nennhubkraftleistung	Nicht für Hubarbeiten konzipiert
Spilltommel Installiert	57 mm (2-1/4")
Spilltommel Optionell	85 mm (3-3/8")
Dreht sich im Leerlauf	Ja
Seilgeschwindigkeit mit 57 mm Trommel	12 m/min (40'/min)
Seilgeschwindigkeit mit 85 mm Trommel	18 m/min (60'/min) (Option!)
Betriebszyklus	Kontinuierlich
zu verwendendes Seil	dehnfestes, doppelt-verflochtenes Polyester - Unbegrenzte Seillänge
Seildurchmesser min. / max. zum Ziehen	10mm / 16mm
Getriebegehäuse und Getriebe	Getriebegehäuse aus Aluminiumlegierung. Wärmebehandelte 3- Stufen Geradverzahnung. Ölbadschmierung.
Getriebeübersetzung	110:1
Bremse	Nadellager mit Rücklaufsperre
Kupplung	Nicht zutreffend - Direktantrieb
Maße LxBxH	37,1x36,6x36,6 cm
Gewicht	16 kg
Zertifizierung	CE- zertifiziert