



# Datenblatt

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® - 40 M / 40 MT

L.40m ID 19mm AD 27,4mm RL 40m CONTINENTAL

Artikelnummer: 4555777003



## Beschreibung:

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 19mm AD 27,4mm RL 40m CONTINENTAL · knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung  
Festigkeitsträger: synthetische Garne  
Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig  
Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht  
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)  
Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund  
Einsatzbereich: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen. GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern. · Weitere technische Eigenschaften Biegeradius: 80mm · Gewicht: 0,385kg/m · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig

## Produktmerkmale:

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Biegeradius       | 80 mm                              |
| Rollenlänge       | 40 m                               |
| Schlauchlänge     | 40 m                               |
| Gewicht           | 385 g/m                            |
| Temperaturbereich | -30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C |
| Länge             | 40 m                               |
| Innen-Ø (Zoll)    | 3/4 ?                              |
| Wandstärke        | 4,4 mm                             |
| Betriebsdruck     | 25 bar                             |
| Innen-Ø           | 19 mm                              |

