


Datenblatt

Sit-Right Rundholzgreifer DG14 - 1 Stk max. Öffnungsweite 1000 mm, Traglast 1200 kg







Beschreibung:

Beschreibung

Bei der Standard Greiferkonstruktion werden Materialien wie Weldox 700, Strenx 650 Mc und Strenx 700 Mc in SSAB-Qualität verwendet.

Mit diesen Materialien haben wir eine höhere Haltbarkeit und ein möglichst geringes Gewicht. Ein leichter

lässt den Bagger oder die Forstmaschinen weniger verschleißen.

Alle Anschlüsse sind entsprechend der Standardbefestigung für Rotatoren aller Hersteller.

Außer den Modellen DG8, DG14, DG20 und DG22 haben alle anderen Modelle 2 Reaktionsstangen, die zu einer stabilen und symmetrischen Leistung des Greifers beitragen. Dadurch wird die Last auf dem Zylinder verteilt,

was auf lange Sicht den Verschleiß des Greifers vermindert.

Ein kurzer Zylinderhub sorgt für schnelle Bewegungen beim Öffnen und Schließen des Greifers.

Technische Daten

Höhe voll 495 mm

geöffnet

Maximale 1000 mm

Öffnungsweite

Höhe voll 350 mm

geschlossen

Minimaler Greifd 57 mm

urchmesser

Länge 545 mm

geschlossen

Greifvolumen 0,14 m²
Breite unten 260 mm
Maximale Breite 260 mm

Gewicht 45 kg Maximale 1200 kg

Tragfähigkeit

Maximaler 200 bar

Arbeitsdruck

Zylinderkraft 35,3 kN Schließkraft der 7 kN

Zange

Öffnungszeit bei 0,16 s

70 l/min

Schließzeit bei 0,24 s

70 l/min