



Datenblatt

Druckregler Stand.Gew.mm - 1 ST
30,93 BG III G 1 Zoll 0,5-10bar 5000l/min RIEGLER
Artikelnummer: 4588880454



Beschreibung:

Druckregler Stand.Gew.mm 30,93 BG III G 1 Zoll 0,5-10bar 5000l/min RIEGLER · Standard ·
Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, Innengewinde, inkl.
Manometer · Weitere technische Eigenschaften A: 90mm · C: 31mm · D: 134,9mm · B: 165,9mm ·
Dichtmaterial: NBR

Produktmerkmale:

Dichtmaterial	NBR
Gewinde G (Zoll)	1 ?
DN	25
Durchfluss	5000 l/min
Gewinde G mm	25 mm
Mediumstemperatur	max. +60 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert
Regelbereich	0,5 - 10 bar
Umgebungstemperatur	max. +80 °C
Eingangsdruck	max. 16 (bei Ausführung G 1/4" - 3/8"), max. 25 (bei Ausführung G 1/2" - 1")



RIEGLER

Druckluft, Ideen und mehr