



Datenblatt

Sit-Right Reisiggreifer DGR25 - 1 Stk
max. Öffnungsweite 1400 mm, Traglast 3500 kg
Artikelnummer: 210119



Beschreibung: **Beschreibung**

Die verwendeten Materialien sind die bekannte SSAB Qualität Weldom 700, Strenx 650 Mc, Strenx 700 Mc, mit diesen Materialien haben wir eine höhere Haltbarkeit und ein möglichst geringes Gewicht der Greifer erreicht.

- Alle Anschlüsse entsprechen den Standardbefestigungen für Rotatoren aller Hersteller.
- Mit Ausnahme der Modelle DGR14, DGR20 und DGR22 haben alle anderen Modelle 2 Reaktionsstangen, die zu einer stabilen und symmetrischen Leistung des Greifers beitragen und die Last auf den Zylinder verteilt, was auf lange Sicht den Verschleiß des Greifers vermindert.
- Die kurze Zylinder-Arbeitsbahn ermöglicht schnelle Bewegung des Greifers - Öffnen/Schließen

Technische Daten

| | |
|---------------|---------|
| Höhe voll | 500 mm |
| geöffnet | |
| max. | 1400 mm |
| Öffnungsweite | |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Höhe voll geschlossen | 475 mm |
| minimaler Greif durchmesser | 90 mm |
| Länge geschlossen | 730 mm |
| Greifvolumen | 0,25 m ² |
| Breite unten | 375 mm |
| max. Breite | 390 mm |

| | |
|------------------------------|----------|
| Gewicht | 120 kg |
| max. | 3500 kg |
| Tragfähigkeit max. | 250 bar |
| Arbeitsdruck | |
| Zylinderkraft | 115,5 kN |
| Schließkraft der Zange | 19,3 kN |
| Öffnungszeit bei 70 l/min | 0,26 s |
| Schließzeit bei 70 l/min | 0,83 s |