Datenblatt

ENDRESS Benzin-Stromerzeuger ESE 908 DBG ES ISO - 1 Stk
Max. Leistung 14,3 kVA/230V
Artikelnummer: 113007I

Beschreibung:

DUPLEXplus die Vorteile auf einen Blick Entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032 Betriebskosten werden gesenkt Reduzierung der Schadstoffemissionen Deutliche Reduzierung der Lärmemissionen Bis zu 30% weniger Kraftstoffverbrauch Schutzart IP 54 - dadurch staub- und spritzwassergeschützt Bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator Spannungsstabilität +/- 1% bei 3~ Generatoren Bürstenlose Technologie - dadurch 20.000 Betriebsstunden 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb Vereint und verstärkt die Vorteile von asynchron und synchron Generatoren Gleichzeitiger Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern ECOtronic System 4 in1 Display = V/Hz/h/Ölmangel Tankfüllstandsanzeige Ölmangel-Abschaltautomatik Generator Überlastungsschutz Kranverladeöse Tragegriffe klappbar Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02 GeneratortypDuplexMax.Leistung 3~ [kVA/kW]9.9/7.9 Max.Leistung 1~ [kVA/kW]6.0/5.4 Dauerleistung 3~ [kVA/kW]9.0/7.2 Dauerleistung 1~ [kVA/kW]5.5/5.0 Nennspannung [V]400/230Nennstrom [A]12.9/26.1 Leistungsfaktor [cos f]0,8Frequenz [Hz]50 Schutzart Generator [IP]54 Motor Motortyp B&S Vanguard 16 HP Bauart 2-Zyl. 4-Takt OHV Hubraum [cm³] 479 Leistung bei 3000 U/min 9,5 CO2– Emissionen [g / kWh] 927,21 CO2 Testverfahren G1 Kraftstoff Benzin Tankinhalt [l] 12 Verbrauch bei 75% Last [l/h] 2,4 Laufzeit bei 75% Last [h] 5 Startsystem Elektrostart Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] 89 Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]64 Gewicht ca. [kg] 132 Maße L x B x H [mm] 820 x 440 x 580 Steckdosen 3 x 230 V/16 A1 x CEE 230 V/16 A1 x CEE 400 V/16 A

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu