



Datenblatt

Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® - 519 L / 1 ST
AN 305-77 mf.hv.gelb 50 ml Pen
Artikelnummer: 4000349515



WEICON



LOCK

Pen-System

AN 305-77

Universal-Rohr- und
Gewindedichtung
Universal pipe and
thread seal / Etanchéité
universelle pour tubes et
filetages / Sellado universal
de tubos y rosca

hochviskos
high viscosity
viscosité très élevée
viscosidad alta

mittelfest
medium strength
résistance moyenne
fuerza media

DVGW

50 ml e

Art.-No. 30577150

Beschreibung:

Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77 mf.hv.gelb 50 ml Pen · mit DVGW-Zulassung · für gasförmigen Sauerstoff · hochviskos (24.000-70.000 mPa.s) · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · Losbrechmoment: 18-22 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 15-30 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C · Weitere technische Eigenschaften Farbe: gelb · Funktionsfest: 1-3 Stunden · Handfest: 15-30min · Temperaturbeständigkeit: -60 bis +150 °C

Produktmerkmale:

Gebinde
Inhalt

Pen-System
50 ml



BAM

**Federal Institute for
Materials Research
and Testing**

