

Datenblatt

Vollradiusfräser D.16mm Einsatz-L.29mm - 1 ST HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 ext.kurz PROMAT

Artikelnummer: 4000866612





Beschreibung:

Vollradiusfräser D.16mm Einsatz-L.29mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 ext.kurz PROMAT · HSS-Co8 · Werksnorm · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen in Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit · Weitere technische Eigenschaften Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 16mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 15mm

Produktmerkmale:

Schneidstoff HSS-Co8

Beschichtung TiCN-beschichtet

19 mm Schneidenlänge

Schneidenanzahl


DIN Werksnorm

Gesamtlänge 79 mm Schaftausführung **DIN 1835-B**

Radius 8 mm

Schaft-Ø 16 mm Baulänge extra kurz

Nenn-Ø 16 mm



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu