



Datenblatt

Mosa Stromerzeuger GE 50 KR-5 H Rental/DGUV - 1 Stk

Leistung PRP 45 kVA/36 kW / 400 V / 65 A

Artikelnummer: CN2L70U1H

Beschreibung:

Motor mit elektronischer Drehzahlregelung

- Abgasnachbehandlung mit DOC (Katalysator) und DPF (Partikelfilter)
- Doppelkartuschen-Luftfilter für raue Umgebungen
- Kraftstoffvorfilter und Filter mit Wasser-im-Kraftstoff-Anzeige
- Übergroßer Stahlsockel zum Schutz der Überdachung
- Im Sockel integrierter Schleppschieber
- Seitliche Kippschutztaschen für den Transport mit Gabelstaplern
- Zentraler Lasthaken mit Kratzschutzplatte
- Abgerundete Kanten, um das Abfließen von Regenwasser zu ermöglichen
- Abgedichtete Basis, die alle im Motor vorhandenen Flüssigkeitslecks auffangen kann, um Umweltverschmutzung zu vermeiden
- Stahltank mit großem Fassungsvermögen
- Zugang zum Reinigen und externen Entleeren des Tanks
- Externe Befüllung des Kraftstofftanks mit Sicherheitsschlüssel
- Große Zugangstüren für einfache Wartung (Austausch von Luft-, Öl- und Kraftstofffiltern)
- Zugangstür zum Reinigen und Prüfen des Heizkörpers
- Tür mit Sichtfenster für das Bedienfeld
- Externer Zugang zum Befüllen des Heizkörpers
- Externe Stopfen für Öl- und Wasserablass
- 3-Wege-Ventil für Kraftstofftransfer aus externem Tank mit Schnellfüllanschlüssen in einer speziellen Nische untergebracht (OPTIONAL)
- Kippbare Regenhaube am Abgasaustritt
- Niedriger Geräuschpegel
- Kraftstoffstandsensoren
- Leckerkennungssensoren im Kurbelgehäuse
- Sensor für niedrigen Flüssigkeitsstand im Kühler
- Batterietrennschalter
- Notfall Knopf
- Klemmleiste für den Anschluss des Netzkabels
- Elektroverteiler mit dreiphasigen und einphasigen Ausgangssteckdosen
- Vierpoliger allgemeiner magnetothermischer Schalter
- Elektronisches Differentialrelais einstellbar in Strom und Ansprechzeit
- Primäre bürstenlose Lichtmaschine mit dreiphasiger elektronischer Spannungsregelung "AVR".
- Generatorwicklungen geschützt mit mariner Imprägnierung

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

Leistung Dreiphasig Stand-by: 50 kVA (40 kW) / 400V / 72.2A

Leistung Dreiphasig PRP: 45 kVA (36 kW) / 400V / 65A
Frequenz: 50 Hz

Mit FI-Schutzschalter TYP B / nach DGUV