



Datenblatt

Schruppscheibe PSF STEEL - 10 ST
D125xS7,2mm gekr.STA Bohr.22,23mm PFERD
Artikelnummer: 4000842651



Beschreibung:

Schruppscheibe PSF STEEL D125xS7,2mm gekr.STA Bohr.22,23mm PFERD · zur Bearbeitung von Stahl und Gusseisen · hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit · geeignet für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen und Entgraten · auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet · weiche Schleifcharakteristik · schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig · Bohrung 22,23 mm Ø · Weitere technische Eigenschaften Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 12200min⁻¹

Produktmerkmale:

Scheibenstärke	7,2 mm
Form	gekröpft
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu