



Datenblatt

Wartungseinheit MULTIFIX - 1 ST

Gew.G 1/2 Zoll HA BG III 2-tlg.3500l/min B.134,8mm

Artikelnummer: 4588881037



Beschreibung:

Wartungseinheit MULTIFIX Gew.G 1/2 Zoll HA BG III 2-tlg.3500l/min B.134,8mm RIEGLER · zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR · Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich. · passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014 · Weitere technische Eigenschaften A: 134,8mm · C: 99mm · D: 147,3mm · Ablassventil: halbautomatisch · B: 246,3mm

Produktmerkmale:

Dichtmaterial	NBR
Gewinde G (Zoll)	1/2 ?
Modell	BG II
DN	15
Ablassventil	halbautomatisch (HA)
Durchfluss	3550 l/min
Gewinde G mm	13 mm
Mediumtemperatur	max. +60 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Gehäuse	Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung G 25 mm/1 Zoll)
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter)	max. 16 bar
Regelbereich	0,5 - 10 bar
Tropfaufsatz	PA (Kunststoffbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Federhaube	POM-Messing
Eingangsdruck (Metallbehälter)	max. 20 bar
Öldosierung bei qv 1000	1-2 Tropfen/min (Richtwert) l/min
Filterfeinheit	5 (BG 1 / BG 2), 40 (BG 3) μm
Umgebungstemperatur	max. +60 °C

