Datenblatt

Schaftfräser DIN 6527L HPC - 1 ST
D.20mm Einsatz-L.53mm VHM TiAlN HB Z.4 lang PROMAT
Artikelnummer: 4000806522



Beschreibung:

Schaftfräser DIN 6527L HPC D.20mm Einsatz-L.53mm VHM TiAlN HB Z.4 lang PROMAT · VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L (ähnlich) · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · ungleiche Teilung · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Nenn-Ø 6 mm · Vorteile: Für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet. Durch bewährte HPC-Geometrie mit Ungleichteilung und Multilayer-Beschichtung universell einsetzbar. Zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen · Weitere technische Eigenschaften Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Bearbeitungsart: HPC · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,4mm · Schaft-Ø: 20mm · Freischliff: 19,8mm

Produktmerkmale:

Schafttoleranz	h6
Schaftausführung	DIN 6535 HB
Typ	HPC
Einsatzlänge	55 mm
Beschichtung	TiAlN-beschichtet

Nenn-Ø	20 mm
DIN	6527 L (ähnlich)
Schutzfase	0,4 mm
Schneidenanzahl	4
Schaft-Ø	20 mm
Schneidstoff	VHM
Schneidenlänge	41 mm
Baulänge	lang
Gesamtlänge	104 mm
KS	C217
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Versandkennzeichen	paketdienstfähig



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu