



# Datenblatt

Kolbenkompressor WK 500/1000 DL - 1 Stk

400V; Ansaugleistung 990l/min; 500l

Artikelnummer: 15120



## Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren  
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl  
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l

- Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
- Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l

- Rückschlagventil • Condor Druckschalter
- Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
- Manometer • Schwingungsdämpfer

bis 4 kW Motorleistung:

- 3 m Anschlußkabel mit Stecker
- Entlastungsventil

ab 5,5 kW Motorleistung:

- automatische Stern-Dreieckschützenanlage für Wandmontage
- Magnetventil mit Schalldämpfer

Ansaugleistung l/min 990  
Liefermenge l/min (bei 7 bar) 780  
Motorleistung kW 5,5  
Nennspannung V/H 400/50  
Verdichterrehzahl min 925  
max. Druck bar (ü) 10  
Behälterinhalt l 500  
Stufen 2  
Gewicht kg 322  
Maße l/b/h in mm 2.000/700/1.520

## Produktmerkmale:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ansaugleistung l/min          | 990             |
| Liefermenge l/min (bei 7 bar) | 780             |
| Motorleistung kW              | 5,5             |
| Nennspannung V/H              | 400/50          |
| Verdichterrehzahl min         | 925             |
| max. Druck bar (ü)            | 10              |
| Behälterinhalt l              | 500             |
| Stufen                        | 2               |
| Gewicht kg                    | 322             |
| Maße l/b/h in mm              | 2.000/700/1.520 |