



Datenblatt

Druckregler MULTIFIX Gew.mm 24,66 - 1 ST
BG III G 3/4 Zoll 0,5-10bar 6000l/min RIEGLER
Artikelnummer: 4588881018



Beschreibung:

Druckregler MULTIFIX Gew.mm 24,66 BG III G 3/4 Zoll 0,5-10bar 6000l/min RIEGLER ·
vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung · die Druckeinstellung
kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden · Innengewinde · Auf Anfrage auch mit Regelbereich
0,1 bis 3 bar, 0,2 bis 6 bar und 0,5 bis 16 bar, sowie abschließbar erhältlich. · Weitere technische
Eigenschaften A: 68,8mm · C: 99mm · D: 35,1mm · Federhaube: POM-Messing · B: 134,1mm · Dichtmaterial:
NBR

Produktmerkmale:

Dichtmaterial	NBR
Gewinde G (Zoll)	3/4 ?
DN	20

Durchfluss
 Gewinde G mm
 Mediumtemperatur
 Temperaturbereich
 Durchflusswertmessung
 Gehäuse
 Regelbereich
 Federhaube
 Nennweite
 Umgebungstemperatur
 Eingangsdruck

5700 l/min
 19 mm
 max. +60 °C
 max. +60 °C
 bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
 Zink-Druckguss (Aluminium bei 25 mm (G 1"))
 0,5 - 10 bar
 POM-Messing
 DN 20 mm
 max. +60 °C
 max. 16, max. 25 (bei Ausführung 25 mm (G 1"))

