Datenblatt

Kolbenkompressor WK 500/950 HL - 1 Stk
400V; Ansaugleistung 950l/min; 500l
Artikelnummer: 15235

Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l
• Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
• Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
• Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l
• Rückschlagventil • Condor Druckschalter
• Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
• Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
• Manometer • Schwingungsdämpfer
bis 4 kW Motorleistung:
• 3 m Anschlußkabel mit Stecker
• Entlastungsventil
ab 5,5 kW Motorleistung:
• automatische Stern-Dreieckschützanlage für Wandmontage
• Magnetventil mit Schalldämpfer

Ansaugleistung l/min 950
Liefermenge l/min (bei 7 bar) 700
Motorleistung kW 5,5
Nennspannung V/H 400/50
Verdichterdrehzahl min 860
max. Druck bar (ü) 15
Behälterinhalt l 500
Stufen 2
Gewicht kg 325
Maße l/b/h in mm 2.000/700/1.520

Produktmerkmale:

Ansaugleistung l/min	950
Liefermenge l/min (bei 7 bar)	700
Motorleistung kW	5,5
Nennspannung V/H	400/50
Verdichterdrehzahl min	860
max. Druck bar (ü)	15
Behälterinhalt l	500
Stufen	2
Gewicht kg	325
Maße l/b/h in mm	2.000/700/1.520

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40
0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu