



# Datenblatt

Hydraulik-/Pneumatikdichtung - 50 ML / 1 ST

WEICONLOCK AN 305-42 mf.mv.braun 50 ml Pen

Artikelnummer: 4000349511



WEICON



**LOCK**

Pen-System

**AN 305-42**

Hydraulik- und  
Pneumatikdichtung  
Sealing of hydraulic and  
pneumatic systems  
Étanchéité de raccords  
hydrauliques et pneumatiques  
Sellador neumático e hidráulico

mittelviskos  
medium viscosity  
viscosité moyenne  
viscosidad media

mittelstark  
medium strength  
résistance moyenne  
fuerza media



50 ml e

Art.-No. 30542150

## Beschreibung:

Hydraulik-/Pneumatikdichtung WEICONLOCK AN 305-42 mf.mv.braun 50 ml Pen · universell einsetzbar · mit DVGW-Zulassung · mittelfest · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: bis M 20 R ¾" · Losbrechmoment: 12-15 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C · Weitere technische Eigenschaften Spaltfüllvermögen: max. 0,15mm · Farbe: braun · Viskosität: mittelviskos · Losbrechmoment: 12-15Nm · Handfest: 10-20min · Temperaturbeständigkeit: -60 bis +150 °C · Gewinde: max. M20 R ¾" · Festigkeit: mittelfest · Gebinde: Pen · Zulassung: DVGW

## Produktmerkmale:

Gebinde  
Inhalt

Pen-System  
50 ml

