



Datenblatt

Montagemörtel Racofix® 2000 - 15 KG / 1 ST

1:3 (Wasser/Mörtel) 15kg Eimer SOPRO

Artikelnummer: 3000264152



Beschreibung:

Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 (Wasser/Mörtel) 15kg Eimer SOPRO · sehr schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · keine Rissbildung · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 2 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate · Weitere technische Eigenschaften Verarbeitungszeit: ca. 2min · Mischverhältnis: 1:3 (Wasser/Mörtel) · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25°C

Produktmerkmale:

Gebinde
Verarbeitungszeit
Verarbeitungstemperatur
Inhalt

Eimer
ca. 2 min
+ 5 °C
15 kg

