



Datenblatt

Bohrnutenfräser DIN 6527L - 1 ST

Typ N D.3mm Einsatz-L.10mm VHM TiAlN HB Z.2 PROMAT

Artikelnummer: 4000866193



Beschreibung:

Bohrnutenfräser DIN 6527L Typ N D.3mm Einsatz-L.10mm VHM TiAlN HB Z.2 PROMAT · VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ N · Zweischneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · dynamische Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen · Weitere technische Eigenschaften
Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,07mm · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 2,9mm

Produktmerkmale:

Schneidstoff	VHM
Beschichtung	TiAlN-beschichtet
Gesamtlänge	57 mm
Schneidenlänge	7 mm
Schafttoleranz	h6
Schaftausführung	DIN 6535-HB
Freischliff	2,9 mm
Schneidenanzahl	2
Schaft-Ø	6 mm
Einsatzlänge	10 mm
DIN	6527 L
Baulänge	lang
Nenn-Ø	3 mm

