



Datenblatt

Schweißerschutzhelm 9100 - 1 ST
X m. Seitenfenster 54x107mm DIN 5,8,9-13 3M
Artikelnummer: 4000370270



Beschreibung:

Schweißerschutzhelm 9100 X m. Seitenfenster 54x107mm DIN 5,8,9-13 3M · Neueste Generation DIN 5, 8, 9–13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske · Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar! · Anwendung: Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten · Schutzstufe 5 – Autogenschweißen · Schutzstufe 8 – Mikroplasma-schweißen · Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen · Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum TIG-Schweißen im unteren Amperebereich · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Seitenfenster · Norm: DIN 5, 8, 9-13 · Modell: 9100 X

Produktmerkmale:

Sichtfeld


54 x 107 mm

Modell

9100 X

Ausführung

mit Seitenfenster (sichere Rundumsicht von 180°)

 ***Speedglas***TM