



Datenblatt

Kolbenkompressor WK 50/500 DL - 1 Stk

400V; Ansaugleistung 500l/min; 50l

Artikelnummer: 15050



Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l

- Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
- Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l

- Rückschlagventil • Condor Druckschalter
- Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
- Manometer • Schwingungsdämpfer

bis 4 kW Motorleistung:

- 3 m Anschlußkabel mit Stecker
- Entlastungsventil

Ansaugleistung l/min 500
Liefermenge l/min (bei 7 bar) 350
Motorleistung kW 2,2
Nennspannung V/H 400/50
Verdichterrehzahl min 1.290
max. Druck bar (ü) 10
Behälterinhalt l 50
Stufen 1
Gewicht kg 64
Maße l/b/h in mm 930/410/850

Produktmerkmale:

Ansaugleistung l/min	500
Liefermenge l/min (bei 7 bar)	350
Motorleistung kW	2,2
Nennspannung V/H	400/50
Verdichterrehzahl min	1.290
max. Druck bar (ü)	10
Behälterinhalt l	50
Stufen	1
Gewicht kg	64
Maße l/b/h in mm	930/410/850