



Datenblatt

LUMAG Profi Rüttelplatte RPI25N, mit Wassertank - 1 Stk

Benzinmotor 4,1 kW

Artikelnummer: RPI25N



Beschreibung:

Ausstattungsmerkmale:

- Die Rüttelplatte RP-i25N mit Vor- und Rücklauf ist das ideale Werkzeug zur Untergrundverfestigung, sowie zum Einrütteln kleinerer bis mittlerer Flächen.
Speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau, bei der Herstellung von Gehwegen und Terrasse, bei Pflasterverlegungen, im Fundamentbau, im Graben- und Kanalbau sowie auch für das Verdichten von Verbundpflaster.
- Die Wasserberieselung ist unentbehrlich beim Verdichten von sehr staubigen Untergründen, sowie bei allen Asphalt- und Teerarbeiten! Durch ein Düsenrohr wird das Wasser vor, bzw. unter die Platte verteilt. Die Wassermenge ist regulierbar und der Tank abnehmbar.
- Sie ist wesentlich handlicher und wendiger wie eine nur vorwärts laufende Rüttelplatte.
- Stufenlose Regulierung der Bewegung in beiden Richtungen.
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, kompakten Schutzrahmen, Radsatz und Polyurethanplatte.

Zubehör:

- Ersatz-Gummimatte transp.,3-tlg. (Art. Nr. 5G3RP130HPC, EAN: 40 47424 00594 1)

– Ersatz-Fahrwerk (Art.Nr. 5FRP130HPC, EAN: 40 47424 00595 8)

Motor / Antrieb	1-Zylinder-4-Takt-OHV Motor
Motorleistung	4,1 kW bei 3.000 1/min
Hubraum	196 cm ³
Kraftstoff-Tank	3,6 l
Motoröl	0,6 l
Plattenlänge	630 mm
Plattenbreite	400 mm
Frequenz	67 Hz
Zentrifugalkraft	25,0 kN
Flächenleistung	500 m ² /Std.
Max. Vorschub	25 m/min
Vibrationsstöße	4.300 VPM
Verdichtungstiefe	30 cm
Max. zulässige Schräglage des Motors	20 °
Schall-Leistungspegel LWA	108 dB (A)
Betriebsgewicht	ca. 131 kg
Transportgewicht (netto/brutto)	ca. 135 / 140 kg
Verpackungsmaße (LxBxH)	710 x 430 x 1100 mm



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu