



Datenblatt

Werkstattkran KR-F100H Trgf.1000kg - 1 ST

o.Ballastfüllung

Artikelnummer: 9112444579



Beschreibung:

kompakte Stahlbauweise mit aufgebautem Gegengewichts-Ballastbehälter · Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange · Hydraulikpumpe mit Handhebel und feinregulierbarem Ablassventil · Teleskopausleger 6-fach verstellbar, mit drehbarem Wirbellasthaken nach DIN EN 1677-1 · einfaches Rangieren über Verzahnungsanschlag · Polyamid-Schwerlastlaufrollen Ø 200 mm · Fahrwerksicherung durch Fußbremse · gemäß UVV und BGV-BGR 500 · Schwerlast-Polyurethanräder und Ausführung elektrisch verfahrbar oder Seilwinden-Version auf Anfrage lieferbar

Weitere technische Eigenschaften:

- Fahrgestellbreite: 810mm
- Fahrgestelllänge: 1700mm
- Rad-Ø: 200mm
- Farbe: gelborange, RAL 2000
- Gewicht ca. (ohne Ballast): 210kg
- Hydraulikpumpe: einfach wirkend
- Tragfähigkeit bei Auslegerausladung: 1000/895 kg/mm / 850/1000 kg/mm / 660/1097 kg/mm / 610/1300 kg/mm / 520/1450 kg/mm / 430/1600 kg/mm / 390/1795 kg/mm
- prüfpflichtig: ja

Ballastfüllung gehört nicht zum Lieferumfang · **Werkstattkran**

Universell einsetzbar - da Lasten freitragend verfahren werden und direkt an jeder Maschine, Regalanlage usw. aufgenommen oder abgesetzt werden können.

Produktmerkmale:

Tragfähigkeit	1000 kg
Fahrgestellbreite	810 mm
Fahrgestelllänge	1700 mm
Höhe Haken Ausleger ausgezogen	3200 mm
Rad-Ø	200 mm
Höhe Haken Ausleger eingeschoben	2400 mm
Hydraulikpumpe	einfach wirkend
Bauhöhe	1660 mm
Farbe	gelborange, RAL 2000
Gewicht ca. (ohne Ballast)	210 kg
Bereifung	Polyamid
Tragfähigkeit bei Auslegerausladung	1000/895 kg/mm / 850/1000 kg/mm / 660/1097 kg/mm / 610/1300 kg/mm / 520/1450 kg/mm / 430/1600 kg/mm / 390/1795 kg/mm