



# Datenblatt

Dieseltank mobiFITT - 1 Stk  
300 l - 12V  
Artikelnummer: 26490



## Beschreibung:

Ideal zur beliebigen Betankung von Nutzfahrzeugen; landwirtschaftlichen Fahrzeugen; Baustellenfahrzeugen und Maschinen.

Optimal geeignet für den Transport in Kombifahrzeugen oder auf Kleinlastwagen oder Pick-up's.

### Spezifikation Pumpe:

- 4 m Kabel mit Batterieklemmen
- Förderschlauch 4 m; G 1" a
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung; mit Drehgelenk; G1" i
- Saugschlauch und Saugrohr mit Fußventil

### Spezifikation Tank:

- Einwandiger Transporttank (7 mm Wandstärke) mit Präzisions-Füllstandsanzeige und ADR-Zulassung für Tank und Pumpe.

- Schutzhaube; gewölbt für ein zuverlässiges Abfließen von Regenwasser; regensicher durch integrierte Ablaufrinnen

- Kranbar mittels handelsüblicher Schäkel nach DIN – unterfahrbar mit allen marktüblichen Gabelstaplern
- Schlagfeste und bruchsichere Konstruktion für den robusten Gebrauch - diffusionsdicht und UV-stabil
- Bruchsicher bis -15°C und 2 bar – verschließbar mittels Tankschloss
- Flüssigkeitsdichtes Entlüftungsventil (doppelter Federmechanismus)

- Befüllung: G 2' Füllstutzen mit auslaufsicherem Bajonettverschluss

## Produktmerkmale:

Tank	mobiFITT
Inhalt Tank	300 L
Maße LxBxH	997x654x703 mm
Leergewicht	30,5 kg
Material Tank	LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)
Pumpe	:
Fabrikat	FMT Swiss AG
Anschlusskabel Länge	3 m
Bauart Pumpe	Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
Förderleistung bei freiem Auslauf	35 l/min
Förderdruck	1,6 bar
Fördermedien	Heizöl und Dieselkraftstoffe
Motordaten	:
Spannung	12 V DC
Stromaufnahme	18 A
Sicherung	25 A Stecksicherung
Schutzart	IP 54

