



Datenblatt

Mosa GE 90 FSX Stromerzeuger, STAGE 0, AVR - 1 Stk
FTP (IVECO) Dieselmotor, 83KVA / 400V / 119,8 A
Artikelnummer: CL6M40E3E



Beschreibung:

Superschallgedämpft - Dieselmotor FPT (Iveco) STAGE 0 - Wasserkühlung- Drehstromgenerator

Dreiphasig synchron

Klemmenanschluß (=Ohne Steckdosen, für die ortsunveränderliche Montage), Ohne FI / ISO (= Nur für die Gebäudeeinspeisung geeignet)

- Version auch mit Motor STAGE 3A erhältlich
- Dichter Unterbau, der in der Lage ist eventuelle Leckagen von Flüssigkeiten aus dem Motor zur Vermeidung von Umweltverschmutzung aufzufangen
- Ölpumpe
- Vor-Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Große Zugangstüren ermöglichen eine einfache Wartung (Austausch von Luftfiltern, Öl, Kraftstoff)
- Zentrale Hebeöse
- Bedienfeld mit Digitalsteuerung in automatischer oder manueller Version
- Für eine breite Palette von Ausstattungen ausgelegt
- Superschallgedämpft
- Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

Motor: FPT-IVECO N45SM3, Wasserkühlung, STAGE 0

Drehzahlregler: Mechanisch

Kraftstoff: Diesel

Tankinhalt: 230 Ltr (optional: 350 Ltr)

Laufzeit (75% der PRP): ca. 16 h

Leistung Dreiphasig Stand-by / LTP: 90 kVA / 400 V / 130 A (ca. 72 kW)

Leistung Dreiphasig PRP: 83 kVA / 400 V / 120 A (ca. 66,4 kW)

Leistung Dreiphasig COP: 66 kVA / 400 V / 95,3 A (ca. 52,8 kW)

Elektronischer Spannungsregler (AVR)

Superschallgedämpft

Klemmenanschluß (=Ohne Steckdosen, für die ortsunveränderliche Montage, Steckdosen optional erhältlich)

Ohne FI / ISO (= Nur für die Gebäudeeinspeisung geeignet, FI/ISO optional erhältlich)

Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 92 dB(A) (67 dB(A) @7m)

Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 94 dB(A) (69 dB(A) @7m)

Gewicht (trocken): 1580 kg (1630 kg für die Version mit Behälter 350 Lt)

Abmessungen (LxHxB): 2630 x 1750 x 1130 mm