



Datenblatt

AMR Förderband auf Fahrwerk, teleskopierbar - 1 Stk

Länge 5m, Benzinmotor Briggs & Stratton 4PS

Artikelnummer: TMB005030



Beschreibung:

Dieses robuste Förderband, welches sich bei den AMR-Sägeautomaten QUATROMAT und SOLOMAT bereits tausendfach bewährt hat, ist nun auch separat auf einem 25 km/h PKW-Fahrwerk mit Kugelkopfkupplung erhältlich.

- Für das Fördern von Scheitholz o.ä. aus Sägeautomaten ect.
- Bandbreite 350mm
- Bandlänge 5.000mm
- Höhe der Einwurfwanne ca. 600mm
- Handwinde zum Ein- und Ausfahren des Förderbandes über eine massive Zahnleiste
- Entladehöhe flexibel mittels einer 2. Handwinde zwischen 1.700 und 3.000mm einstellbar
- Antrieb über 4 PS Briggs&Stratton Benzinmotor
- Bandgeschwindigkeit ca. 0,4 - 0,8 m/s
- Geteilte Segmente des Förderbands
- Incl. Fahrwerk mit Luftbereifung und PKW-Kugelkopfkupplung
- zwei zusätzliche, drehbare Rollen um das Förderband einfach per Hand verschieben zu können
- Zugdeichsel kann während dem Betrieb abgenommen und seitlich im Förderband verstaut werden
- Abmessungen der Ladewanne 700x400mm (LxB)
- Abmessungen in Transportstellung 260x120x100mm (LxBxH)
- Gewicht ca. 325kg
- In stabiler, bewährter AMR-Qualität

