



Datenblatt

GM 5-200 HBM SCHWEISSGENERATOR - 1 Stk

40A - 160A; 4kVA / 230V

Artikelnummer: C1UN7030R



Beschreibung:

- Lichtbogenschweißaggregat Gleichstrom
- Stromgenerator AC einphasig
- Rohrrahmen mit Zentrale Hebeöse
- Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge (oil alert)
- Wärmeschutz für Schweißkreis
- Wärmeschutz für Generatorsteckdosen
- Differentialschutz (auf Anfrage)
- Konform mit den EG / EU-Richtlinien

SCHWEIßEN

- **Schweißstrom:** 40A / 21.6V ÷ 200A / 20V
- **Schweissgleichstrom:** 160A / 26.4V - 60%, 120A / 24.8 - 100%
- **Schweissspannung (Leerlaufspannung):** 85 V

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

- **Leistung Einphasig max:** 5 kVA (kW) / 230 V / 21.7 A

- **Leistung Einphasig PRP:** 4 kVA (kW) / 230 V / 17.4 A
- **Leistung Einphasig max:** 2.5 kVA (kW) / 115 V / 21.7 A

- **Leistung Einphasig PRP:** 2 kVA (kW) / 115 V / 17.4 A

ALLGEMEINE DATEN

- **Tankinhalt:** 6.1 l
- **Laufzeit (Schweißen 60%):** 2.9 h
- **Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA):** 97 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
- **Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA):** 97 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)

- **Gewicht (trocken):** 97 Kg

- **Abmessungen LxBxH:** 870x525x613 mm