



# Datenblatt

Pelletmaschine MAGIC PELLE PTO - 1 Stk

Zapfwellenantrieb, 3-Punkt-Aufnahme

Artikelnummer: PELLEPTO



## Beschreibung:

Die elektrische Pelletpresse MAGIC von Ceccato Olindo ist eine Maschine der neuesten Generation zur Herstellung von Pellets für Öfen und Heizkessel sowie für Futtermittel. Diese Maschine ist einfach zu bedienen und eignet sich für Familien oder kleine Betriebe, die ihre eigenen Pellets herstellen wollen, indem sie trockene, vermahlene Biomasse wie z.B. Sägemehl, Heu, Miscanthus (Chinaschilf) o.ä. verwenden, um Heizkosten zu sparen oder um Futterpellets herzustellen. Die Maschine ist in den Versionen 3 kW, 5,5 kW, 7,5 kW und mit Zapfwellenantrieb erhältlich. Die Stundenleistung variiert je nach Modell zwischen 30 kg und 70 kg. Es handelt sich um ein rein italienisches Produkt, das den EG-Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz entspricht. - Antrieb über Zapfwelle, max. 540 u/min - Für Traktor an ab ca. 18 PS geeignet - Incl. 3-Punkt-Aufnahme - Pellet Ø: 6 mm - Pellet Länge: ca. 25-35 mm - Stundenleistung: max. ca. 70-80 kg - Abmessungen: 850 x 760 x 12600 mm (LxBxH) - Gewicht: 158 kg

Die elektrische Pelletpresse MAGIC von Ceccato Olindo ist eine Maschine der neuesten Generation zur Herstellung von Pellets für Öfen und Heizkessel sowie für Futtermittel. Diese Maschine ist einfach zu bedienen und eignet sich für Familien oder

kleine Betriebe, die ihre eigenen Pellets herstellen wollen, indem sie trockene, vermahlene Biomasse wie z.B. Sägemehl, Heu, Miscanthus (Chinaschilf) o.ä. verwenden, um Heizkosten zu sparen oder um Futterpellets herzustellen.

Die Maschine ist in den Versionen 3 kW, 5,5 kW, 7,5 kW und mit Zapfwellenantrieb erhältlich. Die Stundenleistung variiert je nach Modell zwischen 30 kg und 70 kg.

Es handelt sich um ein rein italienisches Produkt, das den EG-Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz entspricht.

- Antrieb über Zapfwelle, max. 540 u/min
- Für Traktoren ab ca. 18 PS geeignet
- Incl. 3-Punkt-Aufnahme
- Pellet Ø: 6 mm
- Pellet Länge: ca. 25-35 mm
- Stundenleistung: max. ca. 70-80 kg
- Abmessungen: 850 x 760 x 1260 mm (LxBxH)
- Gewicht: 158 kg

#### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Die für den nicht professionellen Gebrauch gedachte Pelletiermaschine wurde entwickelt und gebaut, um Pellets aus Sägespänen und Holzabfällen aus der Holzverarbeitung zu produzieren (nachfolgend die Hauptmerkmale und morphologischen Eigenschaften der zu verwendenden Materialien). Der von der Maschine automatisch ausgeführte Vorgang besteht aus der Kompression und Extrusion des in den oberen Beschickungstrichter eingeführten Materials. Durch Erhitzung, die automatisch entsteht und durch die Wärmeableitung aufgrund der Kompression beibehalten wird, erfolgt die Kompaktierung des Pellets beim Durchqueren der Ziehmatrize. Für den Betrieb der Maschine ist die dauerhafte Anwesenheit eines Bedieners vorgesehen, der das Ausgangsprodukt sei es manuell als auch unter Verwendung eines automatischen Beladesystems zuführt. Nachfolgend werden die Grenzeigenschaften des Versorgungsprodukts aufgeführt: MORPHOLOGIE: Späne oder Material mit einer Körnung nicht unter 0,5 mm und nicht über 12 mm. FEUCHTIGKEITSGEHALT: zwischen 10% und 14% (stark vom verwendeten Produkttyp abhängiger Faktor, es handelt sich auf alle Fälle um Richtwerte). EIGENSCHAFTEN: reines Material (frei von Verunreinigungen, besonders metallartige oder jeglicher Art, die die Maschine beschädigen könnte). Die Überprüfung der Pelletierbarkeit der Materialien obliegt dem Käufer. Die eventuell erteilten verbalen Anweisungen, Multimedia- oder schriftlichen Dokumentationen bezüglich der pelletierbaren Produkte sind als rein informell und indikativ zu verstehen.

DIE KONRAD HOG WERKSVERTRETUNGEN GMBH ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG BEZÜGLICH DER PELLETIERBARKEIT DER MATERIALIEN. ES WERDEN KEINERLEI REKLAMATIONEN BEZÜGLICH DER GERINGEN ODER MANGELNDEN PELLETPRODUKTION AKZEPTIERT, SOFERN DIESE NICHT AUF EINE EINDEUTIG NACHWEISBARE STÖRUNG DER MASCHINE SELBST ZURÜCKZUFÜHREN IST. DAHER WIRD EMPFOHLEN, VOR JEDLICHER REKLAMATION SICHERZUSTELLEN, DASS DER BEANSTANDETE MANGEL NICHT VOM VERWENDETEN MATERIAL ODER DER UNFÄHIGKEIT ZUM GEBRAUCH DER MASCHINE ABHÄNGIG IST. DIE STÖRUNGSPRÜFUNG GEHT AUF ALLE FÄLLE ZU LASTEN DES KÄUFERS. SOLLTE DIE MASCHINE BEI EINER EVENTUELLEN ÜBERPRÜFUNG KEINE STÖRUNGEN AUFWEISEN, BEHALTEN WIR UNS DAS RECHT VOR, DIE RÜCKERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR DIESE ÜBERPRÜFUNG ZU VERLANGEN. SOLLTE DER KÄUFER DEN EINGRIFF DES PERSONALS VON SMARTEC SRL (ODER IHRES STELLVERTRETERS) AM INSTALLATIONSORT DER MASCHINE VERLANGEN, SETZT DIES IMMER EINE VORAUSZAHLUNG DER TRANSFERSPESEN VORAUS. FALLS DIE ÜBERPRÜFUNG EINE AUF EINEN DEFECT DER PELLETIERMASCHINE ZURÜCKZUFÜHRENDE BETRIEBSSTÖRUNG ERGEBEN SOLLTE UND DIE MASCHINE NOCH UNTER GARANTIE STEHT, WIRD DIE REPARATUR GEMÄSS DER

VERTRAGSKLAUSELN DER GARANTIE BEARBEITET.

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH  
Feldbergstraße 37  
79822 Titisee-Neustadt  
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44  
info@hoggmbh.de  
[www.hoggmbh.eu](http://www.hoggmbh.eu)