



Datenblatt

Heißluftgebläse HG 2620 E - 1 ST
KF 2300W 50-700GradC 150-500l/min STEINEL
Artikelnummer: 4000892754



Beschreibung:

Heißluftgebläse HG 2620 E KF 2300W 50-700GradC 150-500l/min STEINEL · Baustellentauglich · leistungsstark · belastbar, robust · LCD-Info-Display · steckbare Keramik-Heizung · ergonomischer Handgriff · Resthitzeanzeige · Feinstaubfilter · 4 Speicherprogramme · einfacher Netzkabeltausch · LOC-Funktion · Wiederanlaufschutz · bürstenloser Motor für eine Lebensdauer von 10.000 Stunden · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 0,84kg · Netzspannung: 220-230 V / 50-60 Hz

Produktmerkmale:

Lufttemperatur	50-700 stufenlos in 10 °C-Schritten einstellbar °C
Gewicht	1,16 kg
Luftmenge	max.600 l/min
Netzspannung	220-230 / 50/60 V / Hz
Nennaufnahmeleistung	2300 W



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu