Datenblatt

Spritzerschutzdecke JT 650 G1 - 2 QM / 1 ST
eins.Alufix-beschichtet,schiebef. L1000xB2000ca.mm
Artikelnummer: 4000382080

Beschreibung:

Spritzerschutzdecke JT 650 G1 eins.Alufix-beschichtet,s chiebefest L1000xB2000ca.mm · bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 · Weitere technische Eigenschaften Länge ca.: 1000mm · Breite ca.: 2000mm · Stärke ca.: 0,7mm · Bemerkungen: Schutz vor Funkenflug und Flexspritzer, GS-zertifiziert

Produktmerkmale:

Gewicht	650 g/m²
Material	JT 650 G1
Breite	2000 mm
Länge	1000 mm
Hitzeschutz max. kurzfristig	600 °C
Ausführung	glatt, einseitig Alufix-beschichtet
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung	500 °C

U.S. Coast Guard 0736 · MPA Dresden Europäischer Brandschutztest DIN EN 13501-1 schwer entflammbar B - s2, d0 · MPA Dresden Europäischer Brandschutztest DIN EN 13501-1 nicht brennbar A2 - s1, d0 · JUTEC · NEUE GEWEBE KLASSIFIZIERUNG! gemäß neuem Europäischen Brandschutztest zertifiziert nach DIN EN 13501-1 gültig für alle Europäischen Staaten! · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu