



Datenblatt

NC-Schnellspannbohrfutter - 1 ST

DIN 69871A Spann-D.2,5-16mm SK40 A.-L.92mm WTE

Artikelnummer: 4000832396



Beschreibung:

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871A Spann-D.2,5-16mm SK40 A.-L.92mm WTE · mit Steilkegel DIN 69871 Form A · zum Einsatz auf Fräsmaschinen · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futter während des Laufs oder bei abruptem Spindelstopp · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Standardausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,05 mm · für Rechts- und Linkslauf · Weitere technische Eigenschaften Bohrfutter-Ø D: 57mm · L1: 92mm · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf · L: 84mm · Spann-Ø d1: 2,5-16mm

Produktmerkmale:

Bohrfutter-Ø D	57 mm
Drehrichtung	für Rechts- und Linkslauf
Schaft	SK40
DIN	69871 A
Ausführung	Standard
Spann-Ø d1	2,5 - 16 mm

**SK
40**



A

WTE
MAPAL GROUP

