Datenblatt

GE S-6000 YDM Mosa Stromerzeuger - 1 Stk
5 kVA, 230 V, Yanmar Dieselmotor, E-Start
Artikelnummer: CK4P8010

Beschreibung:

Schallgedämpft - Dieselmotor Yanmar mit Reversierstarter oder Elektrostarter - Drehstromgenerator 1-phasig - Leistung Einphasig 5 kVA (4.5 kW)

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Leistung Einphasig stand-by: 5.7 kVA (5.1 kW)
- Leistung Einphasig PRP: 5 kVA (4.5 kW)
- Frequenz: 50 Hz

- Steckdosen: 1x 230V 32A 2P+T CEE - 1x 230V 16A 2P+T CEE - 1x 230V 16A 2P+T Schuko
- Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge

- Sicherungs-Automat

- Tankanzeige
- FI-Schutz Schalter oder Isolationsüberwachung (optional)
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS (nur für Ausführung mit Elektrostart)

ALLGEMEINE DATEN

- Tankinhalt: 20 l
- Laufzeit (75% der PRP): 20 h
- Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @7m)
- Gewicht (trocken): 123 kg (mit Reversierstarter) - 133 kg (mit Elektrostarter)
- Abmessungen (LxHxB): 770 x 650 x 520 mm

Produktmerkmale:

A.C. Generator	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos (AVR mit Bürsten)
Leistung, 1~phasig (stand-by)	5,7 kVA (5,1K W) / 230 V / 24,8 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	5 kVA (4,5 KW) / 230 V / 21,7 A
Leistungsfaktor (cos ?)	0.9
Isolationsklasse	H
Motor	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	Yanmar L100 N
Netto-Leistung (stand-by)*	6,5 kW (8,8 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)*	5,7 kW (7,7 PS)
Drehzahl	3000 U/Min
Hubraum / Zylinder	435 cm^3 / 1
Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last)	1L/h
*	* Leistung nach ISO 3046/1.
Sonstige Daten	:
Tankinhalt	20 L
Laufzeit (75% Last)	20 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)*	770x520x650
Gewicht*	137 kg
Geräuschpegel**	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)
* / **	* Maße und Gewichte trocken, ohne Zubehör/ ** zur Festinstallation und Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie “2000/14/EC” und der Be-+ Entlüftung.

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu