



Datenblatt

Wendeschneidplatte DNMG 150608-R - 10 ST

PMK35 Bearb.Schrupp PROMAT

Artikelnummer: 6480012981



Beschreibung:

Wendeschneidplatte DNMG 150608-R PMK35 Bearb.Schrupp PROMAT · zur Schrubbearbeitung = R ·

Weitere technische Eigenschaften d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schrubb · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 6,35mm · l: 15,5mm

Produktmerkmale:

Sorte	PMK35
Beschichtung	TiAlN-beschichtet
WSP	DNMG 1506
Schnitttiefe max.	4,5 mm in Stahl, 3,4 mm in Stahl, 4,5 mm in Stahl, - mm in Stahl, 2,7 mm in Stahl, - mm in Stahl
Schnitttiefe min.	1 mm in Stahl, 1 mm in Stahl, 1 mm in Stahl, - mm in Stahl, 1 mm in Stahl, - mm in Stahl
Vorschub max.	0,48 mm/U in Stahl, 0,36 mm/U in Stahl, 0,48 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, 0,29 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl
Vc max.	190 m/min in Stahl, 110 m/min in Stahl, 180 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, 55 m/min in Stahl, - m/min in Stahl
Vorschub min.	0,2 mm/U in Stahl, 0,2 mm/U in Stahl, 0,2 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, 0,2 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl
Vc min.	135 m/min in Stahl, 80 m/min in Stahl, 125 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, 25 m/min in Stahl, - m/min in Stahl
ISO-Bezeichnung	DNMG 150608-R

