



Datenblatt

Böschungsmulcher Nero R-205H - 1 Stk

Antrieb: Zapfwelle, 3-Punkt-Aufnahme

Artikelnummer: 01553



Beschreibung:

Der Böschungsmulcher Nero R-205H – Überzeugende Leistung und Robustheit

Der Böschungsmulcher Nero R-205H ist der zuverlässige Partner für anspruchsvolle Mäharbeiten. Mit einer großzügigen Arbeitsbreite von 197 cm bewältigt er mühelos große Flächen und überzeugt dabei durch seine robuste Bauweise und leistungsstarke Features. Mit einem hydraulischen Verschub von 1330 mm bietet dieser Mulcher die Flexibilität, um selbst schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Der Mulcher kann in einem Neigungswinkel von +90° bis -60° eingestellt werden, was es ermöglicht, Gräben, Uferbereiche und Erdwälle mühelos zu mähen.

Die Bauweise des Nero R-205H zeichnet sich durch eine Gehäusewandstärke von 5 mm und Seitenwände von 8 mm aus, was ihn äußerst widerstandsfähig und langlebig macht. Der Mulcher ist mit 18 schweren Hammerschlegeln ausgestattet, von denen jeder 1,2 kg wiegt. Dies gewährleistet eine präzise und effiziente Zerkleinerung des Schnittguts, auch bei dichtem und hartnäckigem Bewuchs.

Der massive Rotor, mit einem Durchmesser von 12,7 cm, sorgt für eine gleichmäßige Schnittleistung, während die 16,8 cm durchmessende Nachlaufwalze eine präzise Einstellung der Schnitthöhe ermöglicht und das Austreten von Steinen und Hindernissen verhindert. Die Mulchvorrichtung kann nach links und rechts bewegt sowie angewinkelt werden (nach oben 90° und nach unten 60°). Hierfür sind zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder erforderlich, die von Ihrem Schlepper oder Traktor bereitgestellt werden müssen.

Die 3-Punkt-Aufnahme ist für Kategorie II Traktoren ausgelegt. Für optimale Ergebnisse sollte Ihr Schlepper über mindestens 80 PS Leistung verfügen, und zur Schmierung des Getriebes wird die Verwendung von SAE EP 90W Öl empfohlen.

Mit Abmessungen von 218 x 79 x 111 cm ist der Nero R-205H bestens gerüstet, um auch die anspruchsvollsten Mäharbeiten effizient und zuverlässig zu bewältigen.

Technische Details

Arbeitsbreite:	197 cm
Hydraulischer Vershub:	1330 mm
Zapfwelle:	im Lieferumfang enthalten
Anzahl Hammer:	18 Stk.
Gewicht pro Hammer:	1,2 kg
Neigungswinkel:	+90° bis -60°
Produktgewicht:	668 kg
Verpackungsgewicht:	680 kg
Keilriemen:	4 Stk.
Rotordurchmesser:	12,7 cm
Durchmesser	16,8 cm
Nachlaufwalze:	
Zapfwellen- Geschwindigkeit:	540 U/Min.
Gehäusewandstärke:	5 mm
Wandstärke Seite:	8 mm
3-Punkt-Aufnahme:	Kat. II
Mindestleistung Schlepper:	ab 80 PS
Empfohlenes Öl:	SAE EP 90W
Produktabmessungen:	218 x 79 x 111 cm
Abmessungen Verpackung:	244 x 100 x 78 cm

