



Datenblatt

Allroundpaste OKS 250 weiß - 1 KG / 1 ST

1000g Dose

Artikelnummer: 4000349002



Beschreibung:

Allroundpaste 250 weiß 1000g Dose OKS für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind · optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung · sehr guter Korrosionsschutz · auch für Edelstahlverbindungen geeignet · Einsatz als universelle Hochtemperaturpaste · NSF H2 Reg.-Nr. 131379 · Weitere technische Eigenschaften

Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1400 °C · Farbe: weiß · Zulassung: NSF H2 REACH - Gefahrenpiktogramm: GHS05 REACH - Gefahrenpiktogramm: GHS09 REACH - H-Sätze: H315 - Verursacht Hautreizungen. REACH - H-Sätze: H318 - Verursacht schwere Augenschäden. REACH - H-Sätze: H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. REACH - Signalwörter: Gefahr

Produktmerkmale:

Gebinde
Temperatur

Dose
(Schmierung/Trennung) -40 °C bis + 200 °C / +1400

