



Datenblatt

Dieseltank mobiFITT - 1 Stk

200 l - 12V

Artikelnummer: 26470



Beschreibung:

Ideal zur beliebigen Betankung von Nutzfahrzeugen; landwirtschaftlichen Fahrzeugen; Baustellenfahrzeugen und Maschinen.

Optimal geeignet für den Transport in Kombifahrzeugen oder auf Kleinlastwagen oder Pick-up's.

Spezifikation Pumpe:

- 4 m Kabel mit Batterieklemmen
- Förderschlauch 4 m; G 1" a
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung; mit Drehgelenk; G1" i
- Saugschlauch und Saugrohr mit Fußventil

Spezifikation Tank:

- Einwandiger Transporttank (7 mm Wandstärke) mit Präzisions-Füllstandsanzeige und ADR-Zulassung für

Tank und Pumpe.

- Schutzhaube; gewölbt für ein zuverlässiges Abfließen von Regenwasser; regensicher durch integrierte

Ablaufrinnen

- Kranbar mittels handelsüblicher Schäkel nach DIN – unterfahrbar mit allen marktüblichen Gabelstaplern
- Schlagfeste und bruch sichere Konstruktion für den robusten Gebrauch - diffusionsdicht und UV-stabil
- Bruch sicher bis -15°C und 2 bar – verschließbar mittels Tankschloss
- Flüssigkeitsdichtes Entlüftungsventil (doppelter Federmechanismus)
- Befüllung: G 2" Füllstutzen mit auslaufsicherem Bajonettverschluss

Produktmerkmale:

Tank	mobiFITT
Inhalt Tank	200 L
Maße LxBxH	1010x654x534 mm
Leergewicht	26 kg
Material Tank	LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)
Pumpe	:
Fabrikat	FMT Swiss AG
Anschlusskabel Länge	3 m
Bauart Pumpe	Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
Förderleistung bei freiem Auslauf	35 l/min
Förderdruck	1,6 bar
Fördermedien	Heizöl und Dieselkraftstoffe
Motordaten	:
Spannung	12 V DC
Stromaufnahme	18 A
Sicherung	25 A Stecksicherung
Schutzart	IP 54

