Datenblatt

114 S 3AY (6x19S), 50m x 10mm - 1 Stk
MBK: 70kN, mit Stahleinlage
Artikelnummer: 4703306-50



Beschreibung:

Die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit dieses 6-litzigen Katzfahrseils verhindern ungeplante Stillstände.

Das DIN Seil
Spezifikationen:
- 6 x 19S mit Stahleinlage (IWRC)
- Aufbau: SC + 6 (1+9+9)
- Anzahl der Drähte in den Außenlitzen: 114
- Festigkeitsklasse: 1960DIN 3058
- Einsatzgebiete:
- Windenseil; Zugseil
- Schrapperseil
- Tragseil; Katzfahrseil
- Kippmastgeräte
- Materialseilbahnen

Die Stahlseile in Fixlängen immer einerseits Schlaufe verpresst, andererseits Spitz.

Produktmerkmale:

Länge	50 m
Durchmesser	10 mm
Bezeichnung	114 S (6 x 19S)
MBK	70 kN
Oberfläche	verz
Festigkeitsklasse	1960
Gewicht	0,41 kg/m
Alupresskl. Grösse	11

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu