



Datenblatt

Trinkwasserschlauch AQUAPAL® - 40 M / 40 MT
ID 25mm Wandst.4,5mm L.40m RI.CONTINENTAL
Artikelnummer: 4555777018



Beschreibung:

Trinkwasserschlauch AQUAPAL® ID 25mm Wandst.4,5mm L.40m RI.CONTINENTAL · spezielle, transparente, weichmacherfreie Innenschicht · zugelassen nach KTW-Leitlinie "Rohre", DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006, EU 10/2011, der FDA (21 CFR 177.2600)Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °CKennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund „Continental ContiTech www.AQUAPAL.de Trinkwasserschlauch PN 20 KTW "A" / W270 / VP 549 DVGW CERT DW-0309BT0079 „DVGW-Symbol / WRAS Approval no. 1208533 / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany"Einsatzmöglichkeiten: Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarfs, für Trinkwasserbehältern, in Großküchen, für kommunale Notversorgungsleitungen, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen Bereichen. Die spezielle transparente, plastomere, weichmacherfreie Innenschicht ist homogen, glatt und absolut geruchs- und geschmacksneutral.AQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser. · Weitere technische Eigenschaften Biegeradius: 145mm · Gewicht: 570g/m · Aggregatzustand: Flüssig

Produktmerkmale:

Biegeradius	145 mm
Rollenlänge	40 m
Gewicht	570 g/m
Temperaturbereich	-20 bis +90 °C
Innen-Ø (Zoll)	1 ?
Wandstärke	4,5 mm
Betriebsdruck	20 bar
Innen-Ø	25 mm



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu