



Datenblatt

Sit-Right Rundholzgreifer DG8 - 1 Stk
max. Öffnungsweite 865 mm, Traglast 350 kg
Artikelnummer: 210111



Beschreibung:

Beschreibung

Bei der Standard Greiferkonstruktion werden Materialien wie Weldox 700, Strenx 650 Mc und Strenx 700 Mc in SSAB-Qualität verwendet.

Mit diesen Materialien haben wir eine höhere Haltbarkeit und ein möglichst geringes Gewicht. Ein leichter Greifer lässt den Bagger oder die Forstmaschinen weniger verschleifen.

Alle Anschlüsse sind entsprechend der Standardbefestigung für Rotatoren aller Hersteller.

Außer den Modellen DG8, DG14, DG20 und DG22 haben alle anderen Modelle 2 Reaktionsstangen, die zu einer stabilen und symmetrischen Leistung des Greifers beitragen. Dadurch wird die Last auf dem Zylinder verteilt, was auf lange Sicht den Verschleiß des Greifers vermindert.

Ein kurzer Zylinderhub sorgt für schnelle Bewegungen beim Öffnen und Schließen des Greifers.

Technische Daten

Höhe voll geöffnet	405mm
Maximale Öffnungsweite	865mm
Höhe voll geschlossen	325mm
Minimaler Greifdurchmesser	60mm
Länge geschlossen	450mm
Greifvolumen	0,08 m ²
Breite unten	220mm
Maximale Breite	220mm

Gewicht	25kg
Maximale Tragfähigkeit	350kg
Maximaler Arbeitsdruck	180bar
Zylinderkraft	35,3kN
Schließkraft der Zange	6,3kN
Öffnungszeit bei 70 l/min	0,14s
Schließzeit bei 70 l/min	0,2s