



Datenblatt

GE 13000 HBS Mosa Stromerzeuger, Isometer und AVR - 1 Stk
13 kVA/10,4 kW, 400/230 V, Honda Benzinmotor
Artikelnummer: CC6M8011T



Beschreibung:

Benzin-Aggregat HONDA GX 630 - Drehstromgenerator 3-phasig synchron - Leistung Dreiphasig 11.5 kVA (9.2 kW) - Leistung Einphasig 6 kVA – Elektro-Start

Das Modell MOSA GE 13000 HBS ist ein kompaktes, benzinbetriebenes Stromaggregat, das mithilfe des speziellen Wagens und dank seinem Gewicht von 142 kg leicht zu transportieren ist. Es ist mit einem 18-Liter Tank für 4.5 Std. Dauerbetrieb ausgerüstet. Dank dem Ausgangsspannungs-Regelsystem Compound sichert das Aggregat die Stromversorgung, wenn kurzzeitig eine Strommenge über dem Nennwert erforderlich ist (Beispiel Motorstart).

Auf seinem Stahlgestell sind Motor und Wechselstromgenerator auf Schwingungsdämpfer montiert, um den Geräuschpegel zu reduzieren und die Betriebsdauer zu verlängern. Die Einbau-Vorderseite schützt die Anschlüsse, Bedienelemente und Instrumente vor versehentlicher Beschädigung, während die Stahltrage Schutz für die ganze Maschine bietet.

Das Bedienfeld enthält die Anschlüsse und Bedienelemente der Maschine, einschließlich Leistungsschalter, Haupttrennschalter und Wärmeschutz.

Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen wie Bau, Ausrüstungsverleih, Veranstaltungen.

- Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge (oil alert)
- Steckdosen: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE 1x230V 16A 2P+T SCHUKO
- Rohrrahmen
- Abmessungen: 935x525x645 mm
- Gewicht (trocken): 142 kg

- Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
- Motor: Honda GX 630, Benzin
- Tankinhalt 25 Liter
- Kraftstoffverbrauch bei 75% von PRP 3,9 ltr/h
- Ausführung incl.elektornischer Spannungsregelung (AVR)
- Ausführung incl.Isolationsüberwachung (ISO)

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

- * Leistung Dreiphasig Stand-by (LTP) 13 kVA (10.4 kW) / 400V / 18.7 A
- * Leistung Dreiphasig PRP 11.5 kVA (9.2 kW) / 400V / 16.6 A
- * Leistung Einphasig PRP 6 kVA / 230V / 26 A