



Datenblatt

PERZL RZ 180 Ruckezange mit Funkseilwinde - 1 Stk
3-Punkt + EURO-Fanghaken, Öffnungsweite: 1800 mm
Artikelnummer: 655



Beschreibung: **Beschreibung**

Die PERZL RZ 180 ist eine leistungsstarke und vielseitige Ruckezange. Sie ist mit einer Funkseilwinde ausgestattet und bietet eine Öffnungsweite von 1.800 mm, die sich ideal für das Handling von Holz eignet. Der Fanghaken ermöglicht eine flexible Nutzung sowohl an Frontlader- als auch Heckanbaugeräten, und es wird kein Schutzgitter benötigt.

Die Zange verfügt über eine serienmäßige 3-Punkt-Aufnahme sowie Ober- und Unterlenkerbolzen. Zusätzlich sind zwei doppelwirkende Hydraulikanschlüsse für die Zange und ein Vorlauf mit Rücklauf für die Seilwinde integriert. Hergestellt aus hochfestem Feinkornstahl QSTE700, gewährleistet die Ruckezange eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Die Funkseilwinde hat eine Zugkraft von 1,7 Tonnen, wird mit einem 40 m langen Stahlseil (7 mm) geliefert und bietet eine Bruchlast von 3,4 Tonnen. Bei einer Seilgeschwindigkeit von etwa 0,5 m/s und einem Eigengewicht von etwa 60 kg (ohne Ruckezange) ist sie optimal für vielseitige Einsätze geeignet.

Die Ruckezange selbst hat ein Eigengewicht von 430 kg, eine Schließkraft von 9,5 t bei 180 bar, einen

Schwenkbereich von jeweils 98° nach links und rechts sowie kompakte Abmessungen von 1.000 mm Breite, 1.220 mm Länge und 2.300 mm Höhe. Die PERZL Ruckezange RZ 180 ist somit ein hochwertiges, in Deutschland hergestelltes Produkt für professionelle Anwender.

- Ruckezange mit Funkseilwinde
- Fanghaken für Frontlader- und Heckanbau, ohne Schutzgitter
- Ausgerüstet mit einem 40 m Seil, Zugkraft: 1,7 t
- Serienmäßig mit 3-Punkt-Aufnahme
- Ober- und Unterlenkerbolzen
- 2x doppelwirkender Hydraulikanschluss für Zange
- 1x Vorlauf mit Rücklauf für Seilwinde
- Gefertigt aus hochfestem Feinkornstahl QSTE700
- Qualitätsprodukt von PERZL hergestellt in Deutschland

Technische Daten Funkwinde:

- Funkseilwinde incl. Empfänger & Handsender (12 V Stromversorgung vom Schlepper notwendig)
- Zugkraft 1,7 t
- Incl. 40 m / 7 mm verdichtetes Stahlseil, Bruchlast 3,4 to.
- Seilgeschwindigkeit ca. 0,5 m/s
- Eigengewicht ca. 60 kg (Ohne Ruckezange)

Produktmerkmale:

Öffnungsweite	1800 mm
kleinster Durchmesser	80 mm
Schwenkbereich links und rechts	98 °
Schließkraft	9,5 t bei 180 bar
Für Schlepper ab	75 PS
Länge im geschlossenen Zustand	1.300 mm
Breite im geschlossenen Zustand	1.000 mm
Höhe	1.300 mm