



Datenblatt

Wendeschneidplatte DNMG 150608-F - 10 ST

PMK10 Bearb.Schlicht PROMAT

Artikelnummer: 6480011698



Beschreibung:

Wendeschneidplatte DNMG 150608-F PMK10 Bearb.Schlicht PROMAT · zur Schlichtbearbeitung = F ·

Weitere technische Eigenschaften d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 6,35mm · l: 15,5mm

Produktmerkmale:

Beschichtung

TiAlN-beschichtet

WSP

DNMG 1506

Sorte

PMK10

Schnitttiefe max.

3 mm in Stahl, - mm in Stahl, 3 mm in Stahl, - mm in Stahl, - mm in Stahl, - mm in Stahl

Schnitttiefe min.

0,8 mm in Stahl, - mm in Stahl, 0,8 mm in Stahl, - mm in Stahl, - mm in Stahl, - mm in Stahl

Vorschub max.

0,45 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, 0,45 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl

Vc max.

295 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, 280 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in Stahl

Vorschub min.

0,15 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, 0,15 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl

Vc min.

230 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, 215 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in Stahl, - m/min in Stahl

ISO-Bezeichnung

DNMG 150608-F

