



Datenblatt

Sicherheitsk.DN 7,4,AG Gew.G - 1 ST
1/4 Zoll 13,16mm RIEGLER
Artikelnummer: 4588881414



Beschreibung:

Sicherheitsk.DN 7,4,AG Gew.G 1/4 Zoll 13,16mm RIEGLER · Druckknopf-Ausführung · hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten · die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes · beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert · nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst · somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen · die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414 · Weitere technische Eigenschaften Durchflussmenge (Luft): 1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und $p = 1$ bar)l/min

Produktmerkmale:

Gewinde	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Außengewinde mm	6 mm
Durchfluss	1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und $p = 1$ bar) l/min
Mediumstemperatur	-20 bis +70 °C
Länge	76,0

Gehäuse
Innenteile
Knopf und Ventil
Außengewinde
SW
Ausführung
Umgebungstemperatur
Betriebsdruck

Aluminium, eloxiert
Edelstahl 1.4404
Stahl gehärtet und verzinkt
1/4 ?
20 mm
drehbar
-20 bis +70 °C
max. 12 bar



RIEGLER

Druckluft, Ideen und mehr