



# Datenblatt

LUMAG SFK-80ZTH Raupen-Schneefräse - 1 Stk  
mit Trittbrett und E-Start  
Artikelnummer: SFK80ZTH



## Beschreibung:

Die Lumag Schneefräse SFK80H mit hydrostatischem Raupenantrieb und Zero-Turn-Funktion ist die perfekte Wahl für den Einsatz um Haus und Hof sowie für das Räumen von Parkplätzen und Stellflächen mit optimaler Traktion auch auf schwierigem Untergrund. Die Maschine bietet eine einfache und komfortable Einhandbedienung sowie eine Differentialsperre und Lenkunterstützung für optimale Manövrierfähigkeit. Mit dem bequemen Elektrostart am Führungsbügel ist die Schneefräse schnell einsatzbereit. Die robuste Einzugschnecke ermöglicht eine Wurfweite bis zu 15 Meter und der Auswurf ist 180° stufenlos elektrisch drehbar. Zusätzlich sind LED-Arbeitsscheinwerfer, Lichtleiste und beheizte Handgriffe für eine komfortable Bedienung integriert. Diese Maschine verfügt über einen E-Start mit Batterie!

## Besonderheiten

Diese Maschine ist die neueste Entwicklung aus unserem Haus. Sie überzeugt durch starke Seilzüge und den praktischen E-Start, um den Motor auch unter kalten Bedingungen einfach zu starten. Der hydrostatische Antrieb sichert ein perfektes und präzises Arbeitsergebnis. Die neuartige Zero-Turn Technologie ermöglicht ein steuern auch auf engstem Raum.

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Motor / Antrieb | 4-Takt OHV-Motor LC190FDS |
| Hubraum         | 420 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung        | 9,0 kW bei 3.600 U/min    |
| Tankvolumen     | 6,0 L                     |

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Startsystem            | Handstart & E-Start (12V/12Ah Batterie)  |
| Antrieb                | Hydrostatischer Raupenantrieb(stufenlos) |
| Räumbreite             | 86 cm                                    |
| Aufnahmehöhe           | 54 cm                                    |
| Frässhnecke            | 37 cm (Stahl-gezahnt)                    |
| Auswurfweite           | max. 15 m                                |
| Auswurfschacht         | elektrisch verstellbar                   |
| LED-Scheinwerfer       | serienmäßig                              |
| Beheizte Handgriffe    | serienmäßig                              |
| Zero-Turn-Funktion     | serienmäßig                              |
| Gewicht (netto/brutto) | 240 kg / 280 kg                          |
| Abmessungen(LxBxH)     | 1542 x 916 x 1235 mm                     |
| Verpackung (LxBxH)     | 1400 x 960 x 1185 mm                     |

