



Datenblatt

Spritzerschutzdecke JT 900 HT - 6 QM / 1 ST
mech.belastbar,m.HT-Beschichtung L2000xB3000ca.mm
Artikelnummer: 4000382087



Beschreibung:

Spritzerschutzdecke JT 900 HT mech.belastbar,abriebfest ,m.HT-Beschichtung L2000xB3000ca.mm · bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 · Weitere technische Eigenschaften Länge ca.: 2000mm · Breite ca.: 3000mm · Stärke ca.: 1,6mm · Bemerkungen: Schutz vor rotglühenden Schweißperlen, GS-zertifiziert

Produktmerkmale:

Gewicht	1000 g/m ²
Material	JT 900 HT
Breite	3000 mm
Länge	2000 mm
Hitzeschutz max. kurzfristig	1150 °C
Ausführung	texturiert, HT-beschichtet
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung	900 °C



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu