



Datenblatt

Kolbenkompressor WK 90/601 DL - 1 Stk

400V; Ansaugleistung 560l/min; 90l

Artikelnummer: 15060



Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l

- Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
- Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l

- Rückschlagventil • Condor Druckschalter
- Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
- Manometer • Schwingungsdämpfer

bis 4 kW Motorleistung:

- 3 m Anschlußkabel mit Stecker
- Entlastungsventil

Ansaugleistung l/min 560

Liefermenge l/min (bei 7 bar) 400
Motorleistung kW 3
Nennspannung V/H 400/50
Verdichterzahl min 1.215
max. Druck bar (ü) 10
Behälterinhalt l 90
Stufen 2
Gewicht kg 101
Maße l/b/h in mm 1.080/510/1.000

Produktmerkmale:

Ansaugleistung l/min	560
Liefermenge l/min (bei 7 bar)	400
Motorleistung kW	3,0
Nennspannung V/H	400/50
Verdichterzahl min	1.215
max. Druck bar (ü)	10
Behälterinhalt l	90
Stufen	2
Gewicht kg	101
Maße l/b/h in mm	1.080/510/1.000