



Datenblatt

Anbohrer ähnl.DIN 1897 D.4,5mm - 10 ST

HSS 135Grad RUKO

Artikelnummer: 4000600013



Beschreibung:

Anbohrer ähnl.DIN 1897 D.4,5mm HSS 135Grad RUKO · HSS · Spitzenwinkel 135 ° · Kegelmangelanschliiff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliiff nach DIN 1412 C · extra kurzer und stabiler Standardbohrer · noch kürzer als DIN 1897 · ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Bleche, Flach- und Profileisen · hohe Bruchsicherheit · Einsatz in Handbohrmaschinen · Vorteile DIN 1412 C: gute Zentrierung , geringe Vorschubkraft, durch Spanverteilung verbesserter Spantransport · Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing

Produktmerkmale:

Nenn-Ø mm	4,5
DIN	ähnl. DIN 1897
Spitzenwinkel °	135
Schneidstoff	HSS
Spirallänge mm	20
Gesamtlänge mm	48

