



Datenblatt

GE 8 YSXC Mosa Stromerzeuger - 1 Stk
8,0 kVA/230 V, Yanmar Dieselmotor STAGE 5
Artikelnummer: CE2F1010



Beschreibung:

Diesel-Aggregat YANMAR 3TNV80F, STAGE 5, Wasserkühlung - Drehstromgenerator 1-phasig synchron - Einphasig, Dauerleistung 8 kVA (6,6 kW), Max. Leistung (Stand-by) 8,8 kVA (7,04 kW) , FI-Schutzschalter

- Abgerundete Ränder, damit das Regenwasser abfließen kann
- Vollständig zu öffnende Monoblockverkleidung, die Wartungsarbeiten erleichtert
- Das Einbau-Bedienfeld kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden und enthält die Anschlüsse und Bedienelemente der Maschine
- Zentrale Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS (AMF + ATS)
- Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

Produktmerkmale:

A.C. GENERATOR - 50 Hz

- * Leistung Einphasig stand-by
- * Leistung Einphasig PRP
- Cos ?
- Isolationsklasse
- *

Drehstromgenerator 1-phasig synchron,
selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
8 kVA (7.2 kW) / 230V / 34.8 A
7.5 kVA (6.7 kW) / 230V / 32.6 A
0.9

H

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

Motor	Diesel 4-Takt, Saugmotor, Indirekteinspritzung, Wasserkühlung
Typ	YANMAR 3TNV76
* Höchstleistung netz stand-by	9 kW (12.2 HP)
* Höchstleistung netz PRP	8.2 kW (11.1 HP)
Zylinder / Hubraum	3 / 1116 cm ³
Drehzahl	1500 U/min.
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	1.8 l/h
ALLGEMEINE DATEN	:
Tankinhalt	30 l
Laufzeit (75% der PRP)	16.5 h
Schutzart	IP 23
* Abmessungen LxBxH (mm)	1460x700x920 mm
* Gewicht (trocken)	395 kg
** Gemessener Schallpegelwert LWA (druck LpA)	87 dB(A) (62 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert LWA (druck LpA)	88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)
*/**	* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile. / ** Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC