



# Datenblatt

TIG-Schweißanlage TIG 168 - 1 ST

DC HF m.Zub.10-160 A gasg.GYS

Artikelnummer: 1000152803



## Beschreibung:

TIG-Schweißanlage TIG 168 DC HF m.Zub.10-160 A gasg.GYS · Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares TIG-Schweißgerät mit HF- und TIG Lift-Zündung ideal für leichte Wartungsarbeiten an Rohrleitungen und Behältern · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Kupfer, etc. · bedienerfreundlich mit Folientastatur und Displayanzeige, gesteuert durch Mikroprozessor · Puls- sowie Easy Puls- Funktion auswählbar · 5 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen · 2 mögliche Zündarten: HF Zündung und Kontaktzündung mit WIG Lift · HOTSTART einstellbar · Puls-Heftfunktion (2T/4T/4T Log) · mit PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Über- und Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (generatortauglich) · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6-4,0 mm · Wechsel zwischen Haupt- und Grundstrom möglich (4-Takt "LOG") · Weitere technische Eigenschaften Breite: 140mm · Länge: 300mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Intervall / Punkten · Zündungsart: Hochfrequenz · Gewicht: 9kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP 21 · Stromart: Gleichstrom - DC · Absicherung (träge): 16A · Ausführung: mit Zubehör · Norm: EN 60974-1 · Höhe: 370mm · Schweißverfahren: TIG (DC), E-Hand · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Leistungsaufnahme: 7,5kVA · Leerlaufspannung: 82V

## Produktmerkmale:

Schutzart

IP 23S

Gewicht  
Norm  
Abmessung (L x B x H)  
Schweißstrom HSB bei 60% ED /40° C  
Schweißstrombereich  
Netzspannung

13 kg  
EN 60974-1  
30 x 14 x 37 cm  
100 A  
10 - 160 A  
1 x 230 V



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH  
Feldbergstraße 37  
79822 Titisee-Neustadt  
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44  
info@hoggmbh.de  
[www.hoggmbh.eu](http://www.hoggmbh.eu)